

## Подвесной линейный светодиодный светильник LP55-2500 136Вт 3000K IP40 серый

Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м

136 Вт

12512 Лм

IP40



|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Код:                          | 010637                            |
|                               | DARKLUM-PRF-LP55-2500-40-G-P•136- |
| Артикул:                      | 3090-OP                           |
| Потребляемая мощность:        | 136 Вт                            |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 2480x50x52 мм                     |
| Степень защиты:               | IP40                              |
| Тип светильника:              | Профильные линейные               |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                        |

### Описание

Подвесной линейный светодиодный светильник LP55-2500 136Вт 3000K IP40 серый обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 136 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 136 Вт               |
| Класс энергоэффективности:       | A++                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В            |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц              |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                 |
| Класс электробезопасности:       | I                    |
| Световой поток:                  | 12512 Лм             |
| Цветовая температура:            | 3000K / Теплый белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90               |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                  |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)       |
| Угол рассеивания:                | 120°                 |
| Класс светораспределения:        | П                    |
| Способ монтажа:                  | Подвесной            |
| Длина:                           | 2480 мм              |
| Ширина:                          | 50 мм                |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Высота:                        | 52 мм                                                             |
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 2480x50x52 мм                                                     |
| Цвет корпуса:                  | Серый                                                             |
| Материал корпуса:              | Алюминий                                                          |
| Вес:                           | 3.25 кг                                                           |
| Степень защиты:                | IP40                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Профильные линейные                                               |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |