

## Подвесной линейный светодиодный светильник LP55-3000 162Вт 3000K IP40 черный

Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м

162 Вт

14904 Лм

IP40



|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Код:                          | 010684                                   |
|                               | <b>DARKLUM-PRF-LP55-3000-40-B-P•162-</b> |
| Артикул:                      | <b>3090-OP</b>                           |
| Потребляемая мощность:        | 162 Вт                                   |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 3000x50x52 мм                            |
| Степень защиты:               | IP40                                     |
| Тип светильника:              | Профильные линейные                      |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                               |

### Описание

Подвесной линейный светодиодный светильник LP55-3000 162Вт 3000K IP40 черный обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 162 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 162 Вт               |
| Класс энергоэффективности:       | A++                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В            |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц              |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                 |
| Класс электробезопасности:       | I                    |
| Световой поток:                  | 14904 Лм             |
| Цветовая температура:            | 3000K / Теплый белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90               |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                  |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)       |
| Угол рассеивания:                | 120°                 |
| Класс светораспределения:        | П                    |
| Способ монтажа:                  | Подвесной            |
| Длина:                           | 3000 мм              |
| Ширина:                          | 50 мм                |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Высота:                        | 52 мм                                                             |
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 3000x50x52 мм                                                     |
| Цвет корпуса:                  | Черный                                                            |
| Материал корпуса:              | Алюминий                                                          |
| Вес:                           | 3.75 кг                                                           |
| Степень защиты:                | IP40                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Профильные линейные                                               |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |