

## Светодиодный светильник 2x18 26Вт с БАП 2 часа 5000K призма IP40

С блоком аварийного питания

26 Вт

3375 Лм

IP40



|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Код:                          | 011799                                         |
| Артикул:                      | DARKLUM-ADM-BRD-6018-40-W-NPR•26-5090-PR•EM120 |
| Потребляемая мощность:        | 26 Вт                                          |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 595x180x40 мм                                  |
| Степень защиты:               | IP40                                           |
| Тип светильника:              | Офисные универсальные                          |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                     |

### Описание

Светодиодный светильник 2x18 26Вт с БАП 2 часа 5000K призма IP40 – устройство мощностью 26 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 3375 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 26 Вт                                              |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                                |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                               |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                                          |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                                            |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                                               |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                                               |
| Класс электробезопасности:       | I                                                  |
| Световой поток:                  | 3375 Лм                                            |
| Цветовая температура:            | 5000K / Дневной белый                              |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                                             |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                                              |
| Угол рассеивания:                | 120°                                               |
| Класс светораспределения:        | П                                                  |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной) |
| Длина:                           | 595 мм                                             |
| Ширина:                          | 180 мм                                             |
| Высота:                          | 40 мм                                              |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 595x180x40 мм                                      |
| Цвет корпуса:                    | Белый                                              |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:              | Сталь 0,5 мм                                                      |
| Степень защиты:                | IP40                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | Призма                                                            |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода                                                           |
| Блок аварийного питания (БАП): | Есть                                                              |
| Тип светильника:               | Офисные универсальные                                             |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Время работы от БАП:           | 120 минут                                                         |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Одобен Роспотребнадзором |
| Сертификат пожарный      |
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Гарантия 5 лет           |