

Светодиодный светильник 1x36 17Вт с БАП 2 часа 6500К призма IP40

С блоком аварийного питания

17 Вт

2100 Лм

IP40



Код:	011815
Артикул:	DARKLUM-ADM-BRD-12011-40-W-NPR•17-6590-PR•EM120
Потребляемая мощность:	17 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	1195x110x40 мм
Степень защиты:	IP40
Тип светильника:	Офисные универсальные
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник 1x36 17Вт с БАП 2 часа 6500К призма IP40. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 2100 Лм, при номинальной мощности 17 Вт, габаритные размеры – 1195x110x40 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	17 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	2100 Лм
Цветовая температура:	6500K / Холодный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)
Длина:	1195 мм
Ширина:	110 мм
Высота:	40 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1195x110x40 мм

Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Призма
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	Офисные универсальные
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Время работы от БАП:	120 минут
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат пожарный
Сертификат соответствия
Сделано в России
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет