

Светодиодный светильник 1200x600 105Вт с БАП 2 часа 3000К призма IP40

С блоком аварийного питания CRI90

105 Вт

13500 Лм

IP40



| | |
|-------------------------------|---|
| Код: | 011858 |
| Артикул: | DARKLUM-ADM-BRD-12060-40-W-NPR•105-3090-PR•EM120 |
| Потребляемая мощность: | 105 Вт |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1195x595x40 мм |
| Степень защиты: | IP40 |
| Тип светильника: | Офисные универсальные |
| Гарантия: | 60 месяцев |

Описание

Светодиодный светильник 1200x600 105Вт с БАП 2 часа 3000К призма IP40 обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 105 Вт, степень пыли- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Потребляемая мощность: | 105 Вт |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60Гц |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98 |
| Класс электробезопасности: | I |
| Световой поток: | 13500 Лм |
| Цветовая температура: | 3000К / Теплый белый |
| Индекс цветопередачи: | CRI>90 |
| Коэффициент пульсации: | <0,5% |
| Угол рассеивания: | 120° |
| Класс светораспределения: | П |
| Способ монтажа: | Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной) |
| Длина: | 1195 мм |
| Ширина: | 595 мм |
| Высота: | 40 мм |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1195x595x40 мм |

| | |
|--------------------------------|---|
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал корпуса: | Сталь 0,5 мм |
| Степень защиты: | IP40 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры: | +5° - +40° |
| Рассеиватель: | Призма |
| Светодиоды: | NationStar 2835 |
| Вывод подключения: | Провода |
| Блок аварийного питания (БАП): | Есть |
| Тип светильника: | Офисные универсальные |
| Драйвер: | В комплекте, встроенный |
| Время работы от БАП: | 120 минут |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | Darklum |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ: | ТУ-3461-001-05209851-2016 |

| |
|--------------------------|
| Одобен Роспотребнадзором |
| Сертификат пожарный |
| Сертификат соответствия |
| Сделано в России |
| Гарантия 5 лет |