

Накладной светодиодный светильник Айсберг мини (ДСП 2x18) 6500K с БАП 2 часа 20Вт IP65

С блоком аварийного питания

20 Вт

2100 Лм

IP65



Код:	011877
Артикул:	DARKLUM-PR-БАП2-IP65-2431N
Потребляемая мощность:	20 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	550x76x76 мм
Степень защиты:	IP65
Тип светильника:	Айсберг
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Накладной светодиодный светильник Айсберг мини (ДСП 2x18) 6500K с БАП 2 часа 20Вт IP65. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 2100 Лм, при номинальной мощности 20 Вт, габаритные размеры – 550x76x76 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	20 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	II
Световой поток:	2100 Лм
Цветовая температура:	6500K / Холодный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>82
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Накладной
Длина:	550 мм
Ширина:	76 мм
Высота:	76 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):	550x76x76 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Поликарбонат
Вес:	0.65 кг
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Прозрачный
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	Айсберг
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Время работы от БАП:	120 минут
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Одобен Роспотребнадзором
Сертификат пожарный
Сертификат соответствия
Сделано в России
Гарантия 5 лет