

Светодиодный светильник для спортзалов с решеткой 2x36 70Вт с БАП 2 часа 6500K призма

С блоком аварийного питания

70 Вт

8000 Лм

IP40



Код:	011934
Артикул:	DARKLUM-ADM-GRID-12018-40-W-N•70-6590-PR•EM120
Потребляемая мощность:	70 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	1200x220x75 мм
Степень защиты:	IP40
Тип светильника:	С решеткой
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник для спортзалов с решеткой 2x36 70Вт с БАП 2 часа 6500K призма. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 8000 Лм, при номинальной мощности 70 Вт, габаритные размеры – 1200x220x75 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	70 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	8000 Лм
Цветовая температура:	6500K / Холодный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Накладной
Длина:	1200 мм
Ширина:	220 мм

Высота:	75 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1200x220x75 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Призма
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	С решеткой
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Время работы от БАП:	120 минут
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат пожарный
Сертификат соответствия
Сделано в России
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет