

## Светодиодный светильник Арктик (ЛСП 2x72) 70Вт с БАП 2 часа 5000K матовый IP65

С блоком аварийного питания

70 Вт

9000 Лм

IP65



|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Код:                          | 012117                                        |
| Артикул:                      | DARKLUM-PRM-ARC-1265-65-G-NP•70-5090-OP•EM120 |
| Потребляемая мощность:        | 70 Вт                                         |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1265x120x90 мм                                |
| Степень защиты:               | IP65                                          |
| Тип светильника:              | Арктик                                        |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                    |

### Описание

Светодиодный светильник Арктик (ЛСП 2x72) 70Вт с БАП 2 часа 5000K матовый IP65 – устройство мощностью 70 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 9000 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 70 Вт                                |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                            |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                              |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                                 |
| Класс электробезопасности:       | II                                   |
| Световой поток:                  | 9000 Лм                              |
| Цветовая температура:            | 5000K / Дневной белый                |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                               |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                                |
| Угол рассеивания:                | 120°                                 |
| Класс светораспределения:        | П                                    |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (накладной, подвесной) |
| Длина:                           | 1265 мм                              |
| Ширина:                          | 120 мм                               |
| Высота:                          | 90 мм                                |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 1265x120x90 мм                                                    |
| Цвет корпуса:                  | Серый                                                             |
| Материал корпуса:              | Ударопрочный АБС пластик, металл                                  |
| Степень защиты:                | IP65                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ 3.1                                                           |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Клеммная колодка                                                  |
| Блок аварийного питания (БАП): | Есть                                                              |
| Тип светильника:               | Арктик                                                            |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Время работы от БАП:           | 120 минут                                                         |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | DARKLUM                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сертификат пожарный      |
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |