

Светодиодный светильник Арктик (ЛСП 2х58) 52Вт с БАП 2 часа 6500K IP65

С блоком аварийного питания

52 Вт

6900 Лм

IP65



Код:	012130
	DARKLUM-PRM-ARC-1265-65-G-NP•52-
Артикул:	6590-CL•EM120
Потребляемая мощность:	52 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	1265x120x90 мм
Степень защиты:	IP65
Тип светильника:	Арктик
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник Арктик (ЛСП 2х58) 52Вт с БАП 2 часа 6500K IP65. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 6900 Лм, при номинальной мощности 52 Вт, габаритные размеры – 1265x120x90 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	52 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	II
Световой поток:	6900 Лм
Цветовая температура:	6500K / Холодный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, подвесной)
Длина:	1265 мм
Ширина:	120 мм
Высота:	90 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1265x120x90 мм

Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Ударопрочный АБС пластик, металл
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ 3.1
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Прозрачный
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	Арктик
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Время работы от БАП:	120 минут
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат пожарный
Сертификат соответствия
Сделано в России
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет