

## Светодиодный светильник Айсберг (ДСП 2x36) 4000К с БАП 2 часа 40Вт IP65

С блоком аварийного питания

40 Вт

4200 Лм

IP65



|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Код:</b>                   | <b>012155</b>                     |
| <b>Артикул:</b>               | <b>DARKLUM-PR-IP65-БАП2-2311N</b> |
| Потребляемая мощность:        | 40 Вт                             |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1100x76x76 мм                     |
| Степень защиты:               | IP65                              |
| Тип светильника:              | Айсберг                           |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                        |

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник Айсберг (ДСП 2x36) 4000К с БАП 2 часа 40Вт IP65 имеет гарантию 60 месяцев, степень электробезопасности по международному стандарту ЕС 60529 – IP65.

### Технические характеристики

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 40 Вт                                |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                            |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                              |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                                 |
| Класс электробезопасности:       | II                                   |
| Световой поток:                  | 4200 Лм                              |
| Цветовая температура:            | 4000К / Нейтральный белый            |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>82                               |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                                |
| Угол рассеивания:                | 120°                                 |
| Класс светораспределения:        | П                                    |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (накладной, подвесной) |
| Длина:                           | 1100 мм                              |
| Ширина:                          | 76 мм                                |
| Высота:                          | 76 мм                                |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 1100x76x76 мм                        |
| Цвет корпуса:                    | Белый                                |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Материал корпуса:              | Поликарбонат  |
| Степень защиты:                | IP65  |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4  |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°  |
| Рассеиватель:                  | Прозрачный  |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835   |
| Вывод подключения:             | Провода, клеммная колодка   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Есть  |
| Тип светильника:               | Айсберг   |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный   |
| Время работы от БАП:           | 120 минут   |
| Гарантия:                      | 60 месяцев  |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов  |
| Производитель:                 | Darklum   |
| Страна производства:           | Россия  |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016   |

|                          |
|--------------------------|
| Сертификат пожарный      |
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |