

# Светодиодный светильник Армстронг 600x600 52Вт с БАП 2 часа 6500К опал IP65

С блоком аварийного питания CRI90

52 Вт

6750 Лм

IP65



Код:

012173

DARKLUM-ADM-BRD-6060-65-W-NPR•52-

6590-OP•EM120

52 Вт

Артикул:

Потребляемая мощность:

595x595x40 мм

Габариты светильника

IP65

(ДхШхВ):

Степень защиты:

Офисные универсальные

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

## Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник Армстронг 600x600 52Вт с БАП 2 часа 6500К опал IP65. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 6750 Лм, при номинальной мощности 52 Вт, габаритные размеры – 595x595x40 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

## Технические характеристики

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Потребляемая мощность:           | 52 Вт                                   |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                     |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                    |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                               |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                                 |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                                    |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                                    |
| Класс электробезопасности:       | I                                       |
| Световой поток:                  | 6750 Лм                                 |
| Цветовая температура:            | 6500К / Холодный белый                  |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                                  |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                                   |
| Угол рассеивания:                | 120°                                    |
| Класс светораспределения:        | П                                       |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (накладной, встраиваемый) |
| Длина:                           | 595 мм                                  |
| Ширина:                          | 595 мм                                  |
| Высота:                          | 40 мм                                   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 595x595x40 мм   |
| Цвет корпуса:                  | Белый   |
| Материал корпуса:              | Сталь 0,5 мм  |
| Вес:                           | 2,6 кг  |
| Степень защиты:                | IP65  |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4  |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°  |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)  |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835   |
| Вывод подключения:             | Провода   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Есть  |
| Тип светильника:               | Офисные универсальные   |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный   |
| Время работы от БАП:           | 120 минут   |
| Гарантия:                      | 60 месяцев  |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов  |
| Производитель:                 | Darklum   |
| Страна производства:           | Россия  |
| Сертификаты:                   | TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016   |

Одобрен Роспотребнадзором

Сертификат соответствия

Сделано в России

Сертификат пожарный

Гарантия 5 лет