

## Светодиодный светильник Nix 21Вт с БАП

### 3 часа 5000K IP65

С блоком аварийного питания

21 Вт

2325 Лм

IP65



Код:	012351
	<b>DARKLUM-UTL-NIX-330-65-W-NP•21-</b>
Артикул:	<b>5090-OP•EM180</b>
Потребляемая мощность:	21 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	330x76x76 мм
Степень защиты:	IP65
Гарантия:	60 месяцев

### Описание

Светодиодный светильник Nix 21Вт с БАП 3 часа 5000K IP65 – устройство мощностью 21 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 2325 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

Потребляемая мощность:	21 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	2325 Лм
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Накладной
Длина:	330 мм
Ширина:	76 мм
Высота:	76 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	330x76x76 мм
Цвет корпуса:	Белый

Материал корпуса:	Поликарбонат
Вес:	0.5 кг
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором