

## Светодиодный светильник Айсберг II мини 18Вт с БАП 2 часа 5000K IP65

С блоком аварийного питания

18 Вт

2050 Лм

IP65



|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Код:                          | 012444                                                 |
| Артикул:                      | <b>DARKLUM-PRM-ICEMII-590-65-G-NP•18-5090-OP•EM120</b> |
| Потребляемая мощность:        | 18 Вт                                                  |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 590x85x70 мм                                           |
| Степень защиты:               | IP65                                                   |
| Тип светильника:              | Айсберг                                                |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                             |

### Описание

Светодиодный светильник Айсберг II мини 18Вт с БАП 2 часа 5000K IP65 – устройство мощностью 18 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 2050 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 18 Вт                                |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                            |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                              |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                                 |
| Класс электробезопасности:       | II                                   |
| Световой поток:                  | 2050 Лм                              |
| Цветовая температура:            | 5000K / Дневной белый                |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>82                               |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                                |
| Угол рассеивания:                | 120°                                 |
| Класс светораспределения:        | П                                    |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (накладной, подвесной) |
| Длина:                           | 590 мм                               |
| Ширина:                          | 85 мм                                |
| Высота:                          | 70 мм                                |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 590x85x70 мм                         |
| Цвет корпуса:                    | Серый                                |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:              | Поликарбонат                                                      |
| Вес:                           | 0.65 кг                                                           |
| Степень защиты:                | IP65                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ 3.1                                                           |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Клеммная колодка                                                  |
| Блок аварийного питания (БАП): | Есть                                                              |
| Тип светильника:               | Айсберг                                                           |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Время работы от БАП:           | 120 минут                                                         |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Одобен Роспотребнадзором |
| Сертификат пожарный      |
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Гарантия 5 лет           |