

Подвесной светодиодный светильник LP85-FRAME-Q-2000 216Вт 5000К серый

Цвет и размер на заказ

216 Вт

19872 Лм

IP40



Код:	012597
Артикул:	DARKLUM-PRF-LP85FRMQ-2000-40-G-P-216-5090-OP
Потребляемая мощность:	216 Вт
Степень защиты:	IP40
Тип светильника:	FRAME-Q
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Подвесной светодиодный светильник LP85-FRAME-Q-2000 216Вт 5000К серый – устройство мощностью 216 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 19872 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	216 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	19872 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	2008 мм
Ширина:	2008 мм
Высота:	80 мм
Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	13.1 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Матовый
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	FRAME-Q
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет