

## Подвесной светодиодный светильник LP85-FRAME-Q-1800 194Вт 3000К белый

Цвет и размер на заказ

194 Вт

17848 Лм

IP40



|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Код:                   | 012598                                           |
| Артикул:               | DARKLUM-PRF-LP85FRMQ-1800-40-W-<br>P•194-3090-OP |
| Потребляемая мощность: | 194 Вт                                           |
| Степень защиты:        | IP40                                             |
| Тип светильника:       | FRAME-Q                                          |
| Гарантия:              | 60 месяцев                                       |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник LP85-FRAME-Q-1800 194Вт 3000К белый обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 194 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 194 Вт               |
| Класс энергоэффективности:       | A++                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В            |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц              |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                 |
| Класс электробезопасности:       | I                    |
| Световой поток:                  | 17848 Лм             |
| Цветовая температура:            | 3000К / Теплый белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90               |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                  |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)       |
| Класс светораспределения:        | П                    |
| Способ монтажа:                  | Подвесной            |
| Длина:                           | 1808 мм              |
| Ширина:                          | 1808 мм              |
| Высота:                          | 80 мм                |
| Цвет корпуса:                    | Белый                |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:              | Алюминий                                                          |
| Вес:                           | 11.8 кг                                                           |
| Степень защиты:                | IP40                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Матовый                                                           |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | FRAME-Q                                                           |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |