

## Подвесной светодиодный светильник LP85-FRAME-Q-500 52Вт 4000K серый

Цвет и размер на заказ

52 Вт

4784 Лм

IP40



|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Код:                   | 012626                                         |
| Артикул:               | DARKLUM-PRF-LP85FRMQ-500-40-G-<br>P-52-4090-OP |
| Потребляемая мощность: | 52 Вт                                          |
| Степень защиты:        | IP40                                           |
| Тип светильника:       | FRAME-Q                                        |
| Гарантия:              | 60 месяцев                                     |

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник LP85-FRAME-Q-500 52Вт 4000K серый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP40.

### Технические характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 52 Вт                     |
| Класс энергоэффективности:       | A++                       |
| Номинальное напряжение:          | 230В                      |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                 |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                   |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                      |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                      |
| Класс электробезопасности:       | I                         |
| Световой поток:                  | 4784 Лм                   |
| Цветовая температура:            | 4000K / Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                    |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                       |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)            |
| Класс светораспределения:        | П                         |
| Способ монтажа:                  | Подвесной                 |
| Длина:                           | 528 мм                    |
| Ширина:                          | 528 мм                    |
| Высота:                          | 80 мм                     |
| Цвет корпуса:                    | Серый                     |
| Материал корпуса:                | Алюминий                  |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Вес:                           | 3.8 кг                                                            |
| Степень защиты:                | IP40                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Матовый                                                           |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | FRAME-Q                                                           |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |