

## Светодиодный светильник Грильято Домино 200x200 12Вт 5000К IP20 серый

Равномерная засветка Грильято 200x200

12 Вт

1750 Лм

IP20



|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Код:                   | 012925                                       |
| Артикул:               | DARKLUM-ADM-GD15-2020-20-G-<br>RG•12-5090-OP |
| Потребляемая мощность: | 12 Вт                                        |
| Степень защиты:        | IP20                                         |
| Тип светильника:       | Грильято Домино                              |
| Гарантия:              | 60 месяцев                                   |

### Описание

Светодиодный светильник Грильято Домино 200x200 12Вт 5000К IP20 серый – устройство мощностью 12 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 1750 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Потребляемая мощность:          | 12 Вт                   |
| Класс энергоэффективности:      | A++                     |
| Номинальное напряжение:         | 230В                    |
| Диапазон напряжения:            | 176-264 В               |
| Частота питающей сети:          | 50/60Гц                 |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть                    |
| Класс электробезопасности:      | II                      |
| Световой поток:                 | 1750 Лм                 |
| Цветовая температура:           | 5000К / Дневной белый   |
| Индекс цветопередачи:           | CRI>80                  |
| Коэффициент пульсации:          | <0,5%                   |
| Кривая силы света (КСС):        | Косинусная (Д)          |
| Угол рассеивания:               | 120°                    |
| Класс светораспределения:       | П                       |
| Способ монтажа:                 | Встраиваемый в Грильято |
| Длина:                          | 186 мм                  |
| Ширина:                         | 186 мм                  |
| Высота:                         | 40 мм                   |
| Цвет корпуса:                   | Серый                   |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:              | Сталь 0,5 мм                                                      |
| Степень защиты:                | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Грильято Домино                                                   |
| Драйвер:                       | В комплекте, внешний                                              |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |