

## Светодиодный светильник Proffline 05-35E 35Вт с БАП 2 часа 4000K IP65

С блоком аварийного питания 140 лм/Вт

35 Вт

4900 Лм

IP65



|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Код:                   | 013034                          |
|                        | DARKLUM-PR-IP65-БАП2-PL0535E-4K |
| Артикул:               | 4K                              |
| Потребляемая мощность: | 35 Вт                           |
| Степень защиты:        | IP65                            |
| Тип светильника:       | Proffline                       |
| Гарантия:              | 60 месяцев                      |

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник Proffline 05-35E 35Вт с БАП 2 часа 4000K IP65 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP65.

### Технические характеристики

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 35 Вт                                |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                            |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                                 |
| Класс электробезопасности:       | I                                    |
| Световой поток:                  | 4900 Лм                              |
| Цветовая температура:            | 4000K / Нейтральный белый            |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>82                               |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                                  |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)                       |
| Угол рассеивания:                | 120°                                 |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (поворотный кронштейн) |
| Длина:                           | 500 мм                               |
| Ширина:                          | 77 мм                                |
| Высота:                          | 150 мм                               |
| Материал корпуса:                | Анодированный алюминий               |
| Вес:                             | 0.9 кг                               |
| Степень защиты:                  | IP65                                 |
| Климатическое исполнение:        | УХЛ2                                 |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | Микропризма                                                       |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Есть                                                              |
| Тип светильника:               | Proffline                                                         |
| Время работы от БАП:           | 120 минут                                                         |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |