

Светодиодный светильник Proffline 10-75 75Вт 5000K IP65

75 Вт

9000 Лм

IP65



Код:	013042
Артикул:	DARKLUM-PR-IP65-PL1075-5K
Потребляемая мощность:	75 Вт
Степень защиты:	IP65
Тип светильника:	Proffline
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Светодиодный светильник Proffline 10-75 75Вт 5000K IP65 – устройство мощностью 75 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 9000 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	75 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	9000 Лм
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>82
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Универсальный (поворотный кронштейн)
Длина:	1000 мм
Ширина:	77 мм
Высота:	150 мм
Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Вес:	1.4 кг
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ2

Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Микропризма
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Proffline
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобрен Роспотребнадзором
Сертификат соответствия