

## Светодиодный светильник Proffline 15-110 110Вт 5000К IP65

110 Вт

13200 Лм

IP65



|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Код:                   | 013050                     |
| Артикул:               | DARKLUM-PR-IP65-PL15110-5K |
| Потребляемая мощность: | 110 Вт                     |
| Степень защиты:        | IP65                       |
| Тип светильника:       | Proffline                  |
| Гарантия:              | 60 месяцев                 |

### Описание

Светодиодный светильник Proffline 15-110 110Вт 5000К IP65 – устройство мощностью 110 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 13200 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 110 Вт                               |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                            |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                                 |
| Класс электробезопасности:       | I                                    |
| Световой поток:                  | 13200 Лм                             |
| Цветовая температура:            | 5000К / Дневной белый                |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>82                               |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                                  |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)                       |
| Угол рассеивания:                | 120°                                 |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (поворотный кронштейн) |
| Длина:                           | 1500 мм                              |
| Ширина:                          | 77 мм                                |
| Высота:                          | 150 мм                               |
| Материал корпуса:                | Анодированный алюминий               |
| Вес:                             | 2 кг                                 |
| Степень защиты:                  | IP65                                 |
| Климатическое исполнение:        | УХЛ2                                 |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Микропризма                                                       |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Proffline                                                         |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |