

## Светодиодный светильник 2x36 52Вт с БАП 2 часа 6500K закаленное стекло IP65

С блоком аварийного питания

52 Вт

6450 Лм

IP65



|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Код:                             | 013086                                               |
| Артикул:                         | DARKLUM-ADM-BRD-12018-65-W-<br>NPR•52-6590-GLM•EM120 |
| Потребляемая мощность:           | 52 Вт                                                |
| Габариты светильника<br>(ДхШхВ): | 1195x180x40 мм                                       |
| Степень защиты:                  | IP65                                                 |
| Тип светильника:                 | Офисные универсальные                                |
| Гарантия:                        | 60 месяцев                                           |

### Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник 2x36 52Вт с БАП 2 часа 6500K закаленное стекло IP65. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 6450 Лм, при номинальной мощности 52 Вт, габаритные размеры – 1195x180x40 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 52 Вт                                   |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                     |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                    |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                               |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                                 |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                                    |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                                    |
| Класс электробезопасности:       | I                                       |
| Световой поток:                  | 6450 Лм                                 |
| Цветовая температура:            | 6500K / Холодный белый                  |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                                  |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                                   |
| Угол рассеивания:                | 120°                                    |
| Класс светораспределения:        | П                                       |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (накладной, встраиваемый) |
| Длина:                           | 1195 мм                                 |
| Ширина:                          | 180 мм                                  |
| Высота:                          | 40 мм                                   |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 1195x180x40 мм                          |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса:                  | Белый                                                             |
| Материал корпуса:              | Сталь 0,5 мм                                                      |
| Вес:                           | 5 кг                                                              |
| Степень защиты:                | IP65                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ2                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | Темперированное стекло                                            |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода                                                           |
| Блок аварийного питания (БАП): | Есть                                                              |
| Тип светильника:               | Офисные универсальные                                             |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Время работы от БАП:           | 120 минут                                                         |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Одобен Роспотребнадзором |
| Сертификат пожарный      |
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Гарантия 5 лет           |