

## Подвесной светодиодный светильник LD60-500 13Вт 3000К

Выносной блок питания

13 Вт

1520 Лм

IP20



|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Код:                   | <b>013090</b>                                 |
| Артикул:               | <b>DARKLUM-PRF-LD60-500-20-G-P•13-3090-OP</b> |
| Потребляемая мощность: | 13 Вт                                         |
| Степень защиты:        | IP20                                          |
| Тип светильника:       | Цилиндрические                                |
| Гарантия:              | 60 месяцев                                    |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник LD60-500 13Вт 3000К обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 13 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 13 Вт                |
| Класс энергоэффективности:       | A++                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В            |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц              |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                 |
| Класс электробезопасности:       | I                    |
| Световой поток:                  | 1520 Лм              |
| Цветовая температура:            | 3000К / Теплый белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90               |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                  |
| Угол рассеивания:                | 120°                 |
| Способ монтажа:                  | Подвесной            |
| Длина:                           | 500 мм               |
| Ширина:                          | 60 мм                |
| Высота:                          | 60 мм                |
| Вес:                             | 0.5 кг               |
| Степень защиты:                  | IP20                 |
| Климатическое исполнение:        | УХЛ4                 |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Диапазон рабочей температуры:  | 10° - +40°                                                        |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Цилиндрические                                                    |
| Драйвер:                       | В комплекте, внешний                                              |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Гарантия 5 лет           |
| Сертификат пожарный      |
| Одобен Роспотребнадзором |