

## Подвесной светодиодный светильник LD60-2000 54Вт 5000К

Выносной блок питания

54 Вт

6315 Лм

IP20



|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Код:                   | 013104                                  |
| Артикул:               | DARKLUM-PRF-LD60-2000-20-G-P•54-5090-OP |
| Потребляемая мощность: | 54 Вт                                   |
| Степень защиты:        | IP20                                    |
| Тип светильника:       | Цилиндрические                          |
| Гарантия:              | 60 месяцев                              |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник LD60-2000 54Вт 5000К – устройство мощностью 54 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 6315 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 54 Вт                 |
| Класс энергоэффективности:       | A++                   |
| Номинальное напряжение:          | 230В                  |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В             |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц               |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                  |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                  |
| Класс электробезопасности:       | I                     |
| Световой поток:                  | 6315 Лм               |
| Цветовая температура:            | 5000К / Дневной белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                   |
| Угол рассеивания:                | 120°                  |
| Способ монтажа:                  | Подвесной             |
| Длина:                           | 2000 мм               |
| Ширина:                          | 60 мм                 |
| Высота:                          | 60 мм                 |
| Вес:                             | 0.9 кг                |
| Степень защиты:                  | IP20                  |
| Климатическое исполнение:        | УХЛ4                  |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Цилиндрические                                                    |
| Драйвер:                       | В комплекте, внешний                                              |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Гарантия 5 лет           |
| Сертификат пожарный      |
| Одобен Роспотребнадзором |