

## Подвесной светодиодный светильник LP85-TRIOLA-1300 108Вт 3000К черный

Цвет и размер на заказ

108 Вт

9936 Лм

IP40



|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Код:                   | 013277                                          |
| Артикул:               | DARKLUM-PRF-LP85TRI-1300-40-B-<br>P•108-3090-OP |
| Потребляемая мощность: | 108 Вт                                          |
| Степень защиты:        | IP40                                            |
| Тип светильника:       | TRIOLA                                          |
| Гарантия:              | 60 месяцев                                      |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник LP85-TRIOLA-1300 108Вт 3000К черный обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 108 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 108 Вт               |
| Класс энергоэффективности:       | A++                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В            |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц              |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                 |
| Класс электробезопасности:       | I                    |
| Световой поток:                  | 9936 Лм              |
| Цветовая температура:            | 3000К / Теплый белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90               |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                  |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)       |
| Угол рассеивания:                | 120°                 |
| Класс светораспределения:        | П                    |
| Способ монтажа:                  | Подвесной            |
| Длина:                           | 2350 мм              |
| Ширина:                          | 2035 мм              |
| Высота:                          | 80 мм                |

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса:                 | Черный                                                            |
| Материал корпуса:             | Алюминий                                                          |
| Вес:                          | 6.8 кг                                                            |
| Степень защиты:               | IP40                                                              |
| Климатическое исполнение:     | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры: | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                 | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                   | NationStar 2835                                                   |
| Тип светильника:              | TRIOLA                                                            |
| Драйвер:                      | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                | Darklum                                                           |
| Страна производства:          | Россия                                                            |
| Сертификаты:                  | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                           | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |