

## Подвесной светодиодный светильник LP85-TRIOLA-DUO-700 100Вт 5000К белый

Цвет и размер на заказ

100 Вт

9200 Лм

IP40



|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Код:                    | 013299                                         |
| Детальное наименование: | DARKLUM-PRF-LP85TRD-700-40-W-<br>P•100-5090-OP |
| Артикул:                | P•100-5090-OP                                  |
| Потребляемая мощность:  | 100 Вт                                         |
| Степень защиты:         | IP40                                           |
| Тип светильника:        | TRIOLA-DUO                                     |
| Гарантия:               | 60 месяцев                                     |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник LP85-TRIOLA-DUO-700 100Вт 5000К белый – устройство мощностью 100 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 9200 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 100 Вт                |
| Класс энергоэффективности:       | A++                   |
| Номинальное напряжение:          | 230В                  |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В             |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц               |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                  |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                  |
| Класс электробезопасности:       | I                     |
| Световой поток:                  | 9200 Лм               |
| Цветовая температура:            | 5000К / Дневной белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                   |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)        |
| Угол рассеивания:                | 120°                  |
| Класс светораспределения:        | П                     |
| Способ монтажа:                  | Подвесной             |
| Длина:                           | 1543 мм               |
| Ширина:                          | 1311 мм               |
| Высота:                          | 80 мм                 |

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса:                 | Белый                                                             |
| Материал корпуса:             | Алюминий                                                          |
| Вес:                          | 6.1 кг                                                            |
| Степень защиты:               | IP40                                                              |
| Климатическое исполнение:     | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры: | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                 | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                   | NationStar 2835                                                   |
| Тип светильника:              | TRIOLA-DUO                                                        |
| Драйвер:                      | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                | Darklum                                                           |
| Страна производства:          | Россия                                                            |
| Сертификаты:                  | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                           | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |