

Подвесной светодиодный светильник LP85-TRIOLA-DUO-900 128Вт 4000К белый

Цвет и размер на заказ

128 Вт

11776 Лм

IP40



Код:	013308
Артикул:	DARKLUM-PRF-LP85TRD-900-40-W- P•128-4090-OP
Потребляемая мощность:	128 Вт
Степень защиты:	IP40
Тип светильника:	TRIOLA-DUO
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник LP85-TRIOLA-DUO-900 128Вт 4000К белый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP40.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	128 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	11776 Лм
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1943 мм
Ширина:	1657 мм
Высота:	80 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	7.6 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	TRIOLA-DUO
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет