


Подвесной светодиодный светильник LP85-STEPS-L135-5S400 50Вт 3000K серый

Цвет и размер на заказ

50 Вт

4600 Лм

IP40



Код:	013475
	DARKLUM-PRF-LP85STPL1355S-400-40-G-
Артикул:	P-50-3090-OP
Потребляемая мощность:	50 Вт
Степень защиты:	IP40
Тип светильника:	Зигзагообразные
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Подвесной светодиодный светильник LP85-STEPS-L135-5S400 50Вт 3000K серый обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 50 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	50 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	4600 Лм
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1830 мм
Ширина:	196 мм
Высота:	80 мм
Цвет корпуса:	Серый

Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	3.5 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Матовый
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Зигзагообразные
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет