

Подвесной светодиодный светильник LP85-BEND-L90-245 12Вт 5000К белый

Цвет и размер на заказ

12 Вт

1104 Лм

IP40



Код:	013727
	DARKLUM-PRF-LP85BNDL90-245-40-W-
Артикул:	P•12-5090-OP
Потребляемая мощность:	12 Вт
Степень защиты:	IP40
Тип светильника:	Углы
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Подвесной светодиодный светильник LP85-BEND-L90-245 12Вт 5000К белый – устройство мощностью 12 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 1104 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	12 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	1104 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	245 мм
Ширина:	245 мм
Высота:	80 мм
Цвет корпуса:	Белый

Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	1.1 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	Углы
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет