

## Подвесной светодиодный светильник MOON-1200 140Вт 4000К белый

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

140 Вт

15120 Лм

IP20



|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Код:                   | 013950                                        |
| Артикул:               | DARKLUM-INT-FTPMN-1200-20-W-<br>P-140-4090-OP |
| Потребляемая мощность: | 140 Вт                                        |
| Степень защиты:        | IP20                                          |
| Тип светильника:       | MOON                                          |
| Гарантия:              | 60 месяцев                                    |

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник MOON-1200 140Вт 4000К белый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

### Технические характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 140 Вт                    |
| Класс энергоэффективности:       | A++                       |
| Номинальное напряжение:          | 230В                      |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                 |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                   |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                      |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                      |
| Класс электробезопасности:       | I                         |
| Световой поток:                  | 15120 Лм                  |
| Цветовая температура:            | 4000К / Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                    |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                       |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)            |
| Угол рассеивания:                | 120°                      |
| Способ монтажа:                  | Подвесной                 |
| Длина:                           | 1200 мм                   |
| Ширина:                          | 1200 мм                   |
| Высота:                          | 130 мм                    |
| Цвет корпуса:                    | Белый                     |
| Материал корпуса:                | Алюминий                  |
| Степень защиты:                  | IP20                      |

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Климатическое исполнение:     | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры: | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                 | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                   | NationStar 2835                                                   |
| Тип светильника:              | MOON                                                              |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                | Darklum                                                           |
| Страна производства:          | Россия                                                            |
| Сертификаты:                  | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |