

Светодиодный светильник 1200x600 76Вт SL 4000K опал IP40

Равномерная засветка

76 Вт

8200 Лм

IP40



Код:	014012
	DARKLUM-ADM-BRD-12060-40-W-
Артикул:	NPR•76-4085-SL
Потребляемая мощность:	76 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	1195x595x40 мм
Степень защиты:	IP40
Тип светильника:	Офисные универсальные
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник 1200x600 76Вт SL 4000K опал IP40 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP40.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	76 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	8200 Лм
Цветовая температура:	4000K / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>85
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)
Длина:	1195 мм
Ширина:	595 мм
Высота:	40 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1195x595x40 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм

Вес:	5.2 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Офисные универсальные
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Одобен Роспотребнадзором
Сертификат пожарный
Сертификат соответствия
Сделано в России
Гарантия 5 лет