

Светодиодный светильник 600x300 19Вт SL с БАП 2 часа 4000K опал IP40

С блоком аварийного питания Равномерная засветка

19 Вт

2050 Лм

IP40



Код:	014030
Артикул:	DARKLUM-ADM-BRD-6030-40-W-NPR•19-4085-SL•EM120
Потребляемая мощность:	19 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	595x295x40 мм
Степень защиты:	IP40
Тип светильника:	Офисные универсальные
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник 600x300 19Вт SL с БАП 2 часа 4000K опал IP40 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту ЕС 60529 – IP40.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	19 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	2050 Лм
Цветовая температура:	4000K / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>85
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Длина:	595 мм
Ширина:	295 мм
Высота:	40 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	595x295x40 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм

Вес:	1.4 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	Офисные универсальные
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Время работы от БАП:	120 минут
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет
Сертификат пожарный