

✉ **ооо «диолум ТРЕЙД»** Адрес офиса: г. Москва, Холодильный переулок, 3к1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25

Светодиодный светильник 600x300 19Вт SL 3000K опал IP40

Равномерная засветка

19 Вт

2050 Лм

IP40



Код:

014099

DARKLUM-ADM-BRD-6030-40-W-
NPR•19-3085-SL

Артикул:

19 Вт

Потребляемая мощность:

595x295x40 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

IP40

Степень защиты:

Офисные универсальные

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Светодиодный светильник 600x300 19Вт SL 3000K опал IP40 обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 19 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	19 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Задержка от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	2050 Лм
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>85
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Длина:	595 мм
Ширина:	295 мм
Высота:	40 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	595x295x40 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм

Вес:	1.4 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Офисные универсальные
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России

Сертификат соответствия

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет

Сертификат пожарный