

## Светодиодный светильник 1200x300 38Вт SL 3000K опал IP54

Равномерная засветка

38 Вт

4100 Лм

IP54



|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Код:                          | 014145                      |
|                               | DARKLUM-ADM-BRD-12030-54-W- |
| Артикул:                      | NPR•38-3085-SL              |
| Потребляемая мощность:        | 38 Вт                       |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1195x295x40 мм              |
| Степень защиты:               | IP54                        |
| Тип светильника:              | Офисные универсальные       |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                  |

### Описание

Светодиодный светильник 1200x300 38Вт SL 3000K опал IP54 обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 38 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP54. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 38 Вт                                              |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                                |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                               |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                                          |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                                            |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                                               |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                                               |
| Класс электробезопасности:       | I                                                  |
| Световой поток:                  | 4100 Лм                                            |
| Цветовая температура:            | 3000K / Теплый белый                               |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>85                                             |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                                              |
| Угол рассеивания:                | 120°                                               |
| Класс светораспределения:        | П                                                  |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной) |
| Длина:                           | 1195 мм                                            |
| Ширина:                          | 295 мм                                             |
| Высота:                          | 40 мм                                              |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 1195x295x40 мм                                     |
| Цвет корпуса:                    | Белый                                              |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:              | Сталь 0,5 мм                                                      |
| Вес:                           | 2.6 кг                                                            |
| Степень защиты:                | IP54                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода                                                           |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Офисные универсальные                                             |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |
| Сертификат пожарный      |