

Светодиодный светильник 1200x300 38Вт SL 3000K опал IP40

Равномерная засветка

38 Вт

4100 Лм

IP40



Код:	014165
	DARKLUM-ADM-BRD-12030-40-W-
Артикул:	NPR•38-3085-SL
Потребляемая мощность:	38 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	1195x295x40 мм
Степень защиты:	IP40
Тип светильника:	Офисные универсальные
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Светодиодный светильник 1200x300 38Вт SL 3000K опал IP40 обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 38 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	38 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	4100 Лм
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>85
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)
Длина:	1195 мм
Ширина:	295 мм
Высота:	40 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1195x295x40 мм
Цвет корпуса:	Белый

Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	2,7 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Офисные универсальные
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет
Сертификат пожарный