

## Встраиваемый линейный светодиодный светильник LR84-2480 68Вт 4000K IP20 черный

Цвет и размер на заказ

68 Вт

6256 Лм

IP20



|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Код:                   | 014365                           |
|                        | DARKLUM-PRF-LR84-2480-20-B-R•68- |
| Артикул:               | 4090-OP                          |
| Потребляемая мощность: | 68 Вт                            |
| Степень защиты:        | IP20                             |
| Тип светильника:       | Профильные линейные              |
| Гарантия:              | 60 месяцев                       |

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Встраиваемый линейный светодиодный светильник LR84-2480 68Вт 4000K IP20 черный имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

### Технические характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 68 Вт                     |
| Класс энергоэффективности:       | A++                       |
| Номинальное напряжение:          | 230В                      |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                 |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                   |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                      |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                      |
| Класс электробезопасности:       | I                         |
| Световой поток:                  | 6256 Лм                   |
| Цветовая температура:            | 4000K / Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                    |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                       |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)            |
| Угол рассеивания:                | 120°                      |
| Класс светораспределения:        | П                         |
| Длина:                           | 2510 мм                   |
| Ширина:                          | 82 мм                     |
| Высота:                          | 43 мм                     |
| Цвет корпуса:                    | Черный                    |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:              | Алюминий                                                          |
| Вес:                           | 4,62 кг                                                           |
| Степень защиты:                | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Профильные линейные                                               |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |