

Светодиодный светильник IronLux 33Вт с БАП 2 часа 5000К IP65

С блоком аварийного питания

33 Вт

4800 Лм

IP65

**Код:****014405****DARKLUM-PRM-IRLX-12821-65-G-L•33-5090-GLM•EM120****Артикул:**

33 Вт

Потребляемая мощность:

IP65

Степень защиты:

IronLux

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Светодиодный светильник IronLux 33Вт с БАП 2 часа 5000К IP65 – устройство мощностью 33 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 4800 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	33 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	4800 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, подвесной)
Длина:	1285 мм
Ширина:	212 мм
Высота:	62 мм
Цвет корпуса:	Темно-серый
Материал корпуса:	Сталь

Вес:	7 кг
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Темперированное стекло
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	IronLux
Время работы от БАП:	120 минут
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет