

Светодиодный светильник IronLux 58Вт с БАП 2 часа 5000K IP65

С блоком аварийного питания

58 Вт

9500 Лм

IP65



Код:	014413
Артикул:	DARKLUM-PRM-IRLX-12821-65-G-L•58-5090-GLM•EM120
Потребляемая мощность:	58 Вт
Степень защиты:	IP65
Тип светильника:	IronLux
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Светодиодный светильник IronLux 58Вт с БАП 2 часа 5000K IP65 – устройство мощностью 58 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 9500 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	58 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	9500 Лм
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, подвесной)
Длина:	1285 мм
Ширина:	212 мм
Высота:	62 мм
Цвет корпуса:	Темно-серый
Материал корпуса:	Сталь

Вес:	7 кг
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Темперированное стекло
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	IronLux
Время работы от БАП:	120 минут
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет