

## Светодиодный светильник Proffline II 05-25 25Вт 3000K IP65

25 Вт

3250 Лм

IP65



|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Код:                   | 014541                                  |
| Артикул:               | DARKLUM-PRM-PRLII-500-65-G-L•25-3090-OP |
| Потребляемая мощность: | 25 Вт                                   |
| Степень защиты:        | IP65                                    |
| Тип светильника:       | Proffline                               |
| Гарантия:              | 60 месяцев                              |

### Описание

Светодиодный светильник Proffline II 05-25 25Вт 3000K IP65 обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 25 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP65. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 25 Вт                                |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                            |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                                 |
| Класс электробезопасности:       | I                                    |
| Световой поток:                  | 3250 Лм                              |
| Цветовая температура:            | 3000K / Теплый белый                 |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                               |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                                  |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)                       |
| Угол рассеивания:                | 120°                                 |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (поворотный кронштейн) |
| Длина:                           | 478 мм                               |
| Ширина:                          | 83 мм                                |
| Высота:                          | 160 мм                               |
| Материал корпуса:                | Алюминий                             |
| Вес:                             | 1 кг                                 |
| Степень защиты:                  | IP65                                 |
| Климатическое исполнение:        | УХЛ 3.1                              |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Proffline                                                         |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |