

Светодиодный светильник Proffline II 05-25 25Вт с БАП 2 часа 4000K IP65

С блоком аварийного питания

25 Вт

3250 Лм

IP65



Код:	014584
Артикул:	DARKLUM-PRM-PRLII-500-65-G-L•25-4090-OP•EM120
Потребляемая мощность:	25 Вт
Степень защиты:	IP65
Тип светильника:	Proffline
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник Proffline II 05-25 25Вт с БАП 2 часа 4000K IP65 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP65.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	25 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	3250 Лм
Цветовая температура:	4000K / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Универсальный (поворотный кронштейн)
Длина:	478 мм
Ширина:	83 мм
Высота:	160 мм
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	1 кг
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ 3.1

Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	Proffline
Время работы от БАП:	120 минут
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором