

Подвесной светодиодный светильник FRAME-Q-SOFT-1800 3000K 175Вт белый

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

175 Вт

21668 Лм

IP20



Код:	014836
Дополнительный код:	DARKLUM-INT-FTPFRMQS-1800-20-W-
Артикул:	P-175-3090-OP
Потребляемая мощность:	175 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	1800x1800x100 мм
Степень защиты:	IP20
Тип светильника:	FRAME-Q-SOFT
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Подвесной светодиодный светильник FRAME-Q-SOFT-1800 3000K 175Вт белый обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 175 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	175 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.97
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	21668 Лм
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1800 мм
Ширина:	1800 мм
Высота:	100 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1800x1800x100 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	7.5 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	FRAME-Q-SOFT
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором