

## Подвесной светодиодный светильник WOWBOX-Q-SOFT-1200 4000K 208Вт белый

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

208 Вт

27072 Лм

IP20



|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Код:                             | 014879                                            |
| Артикул:                         | DARKLUM-INT-FTPWWBXQS-1200-20-W-<br>P•208-4090-OP |
| Потребляемая мощность:           | 208 Вт                                            |
| Габариты светильника<br>(ДхШхВ): | 1198x1198x130 мм                                  |
| Степень защиты:                  | IP20                                              |
| Тип светильника:                 | Wowbox-Q-soft                                     |
| Гарантия:                        | 60 месяцев                                        |

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник WOWBOX-Q-SOFT-1200 4000K 208Вт белый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

### Технические характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 208 Вт                    |
| Класс энергоэффективности:       | A++                       |
| Номинальное напряжение:          | 230В                      |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                 |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                   |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                      |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.95                      |
| Класс электробезопасности:       | I                         |
| Световой поток:                  | 27072 Лм                  |
| Цветовая температура:            | 4000K / Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                    |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                       |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)            |
| Угол рассеивания:                | 120°                      |
| Способ монтажа:                  | Подвесной                 |
| Длина:                           | 1198 мм                   |
| Ширина:                          | 1198 мм                   |
| Высота:                          | 130 мм                    |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 1198x1198x130 мм          |
| Цвет корпуса:                    | Белый                     |
| Материал корпуса:                | Алюминий                  |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Вес:                           | 10.5 кг                                                           |
| Степень защиты:                | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода, клеммная колодка                                         |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Wowbox-Q-soft                                                     |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |