

## Подвесной светодиодный светильник WOWBOX-SOFT-1500 3000K 150Вт черный

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

150 Вт

19490 Лм

IP20



|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Код:                             | 014926                                           |
| Артикул:                         | DARKLUM-INT-FTPWWBXS-1500-20-B-<br>P•150-3090-OP |
| Потребляемая мощность:           | 150 Вт                                           |
| Габариты светильника<br>(ДхШхВ): | 1470x765x130 мм                                  |
| Степень защиты:                  | IP20                                             |
| Тип светильника:                 | Wowbox-soft                                      |
| Гарантия:                        | 60 месяцев                                       |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник WOWBOX-SOFT-1500 3000K 150Вт черный обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 150 Вт, степень пыли- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 150 Вт               |
| Класс энергоэффективности:       | A++                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В            |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц              |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.95                 |
| Класс электробезопасности:       | I                    |
| Световой поток:                  | 19490 Лм             |
| Цветовая температура:            | 3000K / Теплый белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90               |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                  |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)       |
| Угол рассеивания:                | 120°                 |
| Способ монтажа:                  | Подвесной            |
| Длина:                           | 1470 мм              |
| Ширина:                          | 765 мм               |
| Высота:                          | 130 мм               |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 1470x765x130 мм      |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса:                  | Черный                                                            |
| Материал корпуса:              | Алюминий                                                          |
| Вес:                           | 8.5 кг                                                            |
| Степень защиты:                | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода, клеммная колодка                                         |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Wowbox-soft                                                       |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |