

✉ ООО «ДИОЛУМ ТРЕЙД» Адрес офиса: г. Москва, Холодильный переулок, Зк1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25

Подвесной светодиодный светильник **WOWBOX-SOFT-1500 5000K 150Вт черный**

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

150 Вт

19490 Лм

IP20



Код:

014928

DARKLUM-INT-FTPWWBXS-1500-20-B-

Р•150-5090-ОР

150 Вт

Артикул:

Потребляемая мощность:

IP20

Габариты светильника

1470x765x130 мм

(ДхШхВ):

Степень защиты:

Wowbox-soft

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Подвесной светодиодный светильник WOWBOX-SOFT-1500 5000K 150Вт черный – устройство мощностью 150 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 19490 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	150 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	19490 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CR1>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1470 мм
Ширина:	765 мм
Высота:	130 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1470x765x130 мм

Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	8.5 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Wowbox-soft
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Гарантия 5 лет

Одобрен Роспотребнадзором