

Встраиваемый линейный светодиодный светильник LR63-1480 41Вт 4000K IP20 черный

CRI90 Цвет и размер на заказ Равномерная засветка

41 Вт

3772 Лм

IP20



Код:	015064
	DARKLUM-PRF-LR63-1480-20-B-R•41-
Артикул:	4090-OP
Потребляемая мощность:	41 Вт
Степень защиты:	IP20
Тип светильника:	Профильные линейные
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Встраиваемый линейный светодиодный светильник LR63-1480 41Вт 4000K IP20 черный имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	41 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	3772 Лм
Цветовая температура:	4000K / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Длина:	1502 мм
Ширина:	60 мм
Высота:	32 мм
Цвет корпуса:	Черный

Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	2.1 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Профильные линейные
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет