

Подвесной светодиодный светильник MOON 1/2-400 11Вт 3000K белый

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

11 Вт

1340 Лм

IP20



Код:	015130
Артикул:	DARKLUM-INT-FTPMN1/2-400-20-W- P-11-3090-OP
Потребляемая мощность:	11 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	400x200x100 мм
Степень защиты:	IP20
Тип светильника:	MOON 1/2
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Подвесной светодиодный светильник MOON 1/2-400 11Вт 3000K белый обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 11 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	11 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	1340 Лм
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	400 мм
Ширина:	200 мм
Высота:	100 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	400x200x100 мм

Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	1.3 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5°C - +40°C
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	MOON 1/2
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором