

## Подвесной светодиодный светильник HEXABOX-600 43Вт 5000К черный

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

43 Вт

5496 Лм

IP20



|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Код:                          | <b>015251</b>                                    |
| Артикул:                      | <b>DARKLUM-INT-FTPHXBH-600-20-B-P-43-5090-OP</b> |
| Потребляемая мощность:        | 43 Вт                                            |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 600x520x100 мм                                   |
| Степень защиты:               | IP20                                             |
| Тип светильника:              | HEXABOX                                          |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                       |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник HEXABOX-600 43Вт 5000К черный – устройство мощностью 43 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 5496 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 43 Вт                 |
| Номинальное напряжение:          | 230В                  |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В             |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц               |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                  |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.95                  |
| Класс электробезопасности:       | I                     |
| Световой поток:                  | 5496 Лм               |
| Цветовая температура:            | 5000К / Дневной белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                   |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)        |
| Угол рассеивания:                | 120°                  |
| Способ монтажа:                  | Подвесной             |
| Длина:                           | 600 мм                |
| Ширина:                          | 520 мм                |
| Высота:                          | 100 мм                |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 600x520x100 мм        |
| Цвет корпуса:                    | Черный                |
| Материал корпуса:                | Алюминий              |

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Вес:                          | 2.5 кг                                                            |
| Степень защиты:               | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:     | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры: | +5°C - +40°C                                                      |
| Рассеиватель:                 | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                   | NationStar 2835                                                   |
| Тип светильника:              | HEXABOX                                                           |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                | Darklum                                                           |
| Страна производства:          | Россия                                                            |
| Сертификаты:                  | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                           | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |