

Подвесной светодиодный светильник OREOL 1/2-600 21Вт 5000K черный

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

21 Вт

2480 Лм

IP20



Код:	015320
Артикул:	DARKLUM-INT-FTPORL1/2-600-20-B- P-21-5090-OP
Потребляемая мощность:	21 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	600x300x100 мм
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Подвесной светодиодный светильник OREOL 1/2-600 21Вт 5000K черный – устройство мощностью 21 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 2480 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	21 Вт
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.9
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	2480 Лм
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	600 мм
Ширина:	300 мм
Высота:	100 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	600x300x100 мм
Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	1.9 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5°C - +40°C
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором