

Подвесной светодиодный светильник **OREOL 1/2-1000 38Вт 3000K черный**

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

38 Вт

4400 Лм

IP20



Код:

015341

DARKLUM-INT-FTPORL1/2-1000-20-B-

P•38-3090-OP

38 Вт

Артикул:

Потребляемая мощность:

1000x500x100 мм

Габариты светильника

IP20

(ДхШхВ):

Степень защиты:

Oreol 1/2

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Подвесной светодиодный светильник OREOL 1/2-1000 38Вт 3000K черный обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 38 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	38 Вт
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	4400 Лм
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1000 мм
Ширина:	500 мм
Высота:	100 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1000x500x100 мм
Цвет корпуса:	Черный

Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	2.4 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5°C - +40°C
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Тип светильника:	Oreol 1/2
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Гарантия 5 лет

Одобрен Роспотребнадзором