

Подвесной светодиодный светильник OREOL 1/2-1800 73Вт 4000К белый

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

73 Вт

8880 Лм

IP20



Код:	015367
	DARKLUM-INT-FTPORL1/2-1800-20-W-
Артикул:	P-73-4090-OP
Потребляемая мощность:	73 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	1800x900x100 мм
Степень защиты:	IP20
Тип светильника:	Oreol 1/2
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник OREOL 1/2-1800 73Вт 4000К белый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	73 Вт
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.97
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	8880 Лм
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1800 мм
Ширина:	900 мм
Высота:	100 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1800x900x100 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	3.2 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5°C - +40°C
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Тип светильника:	Oreol 1/2
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором