

## Подвесной светодиодный светильник OREOL 1/2-1950 79Вт 4000К белый

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

79 Вт

9600 Лм

IP20



|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Код:                             | 015374                                           |
| Артикул:                         | DARKLUM-INT-FTPORL1/2-1950-20-W-<br>P•79-4090-OP |
| Потребляемая мощность:           | 79 Вт                                            |
| Габариты светильника<br>(ДхШхВ): | 1950x975x100 мм                                  |
| Степень защиты:                  | IP20                                             |
| Тип светильника:                 | Oreol 1/2                                        |
| Гарантия:                        | 60 месяцев                                       |

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник OREOL 1/2-1950 79Вт 4000К белый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

### Технические характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 79 Вт                     |
| Номинальное напряжение:          | 230В                      |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                 |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                   |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                      |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.97                      |
| Класс электробезопасности:       | I                         |
| Световой поток:                  | 9600 Лм                   |
| Цветовая температура:            | 4000К / Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                    |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                       |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)            |
| Угол рассеивания:                | 120°                      |
| Способ монтажа:                  | Подвесной                 |
| Длина:                           | 1950 мм                   |
| Ширина:                          | 975 мм                    |
| Высота:                          | 100 мм                    |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 1950x975x100 мм           |
| Цвет корпуса:                    | Белый                     |
| Материал корпуса:                | Алюминий                  |

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Вес:                          | 3.5 кг                                                            |
| Степень защиты:               | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:     | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры: | +5°C - +40°C                                                      |
| Рассеиватель:                 | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                   | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:            | Провода, клеммная колодка                                         |
| Тип светильника:              | Oreol 1/2                                                         |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                | Darklum                                                           |
| Страна производства:          | Россия                                                            |
| Сертификаты:                  | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |